

Paraméterek	Értékek
Pixel	5mm
LED típusa	SMD1921
Modul felbontása (W x H)	64 x 32 = 2048 Pixel pont
Pixel sűrűség	40000 pixel pont/m ²
Modul mérete (W x H x D)	W320mm x H160mm x D17,9mm
Modul súlya	0,43±0,02 kg
HUB	HUB 75
Fényerő kalibráció	támogatott
Fényerő	4500-5000 cd/m ²
Színhőmérséklet	6500K (1000K~9500K állítható)
Optimális látószög	vízszintes 140° / függőleges 140°
Fényerő szín egyenletesség	≥98%
Kontrasztarány	5000:1
Maximális fogyasztás	879 W/m ² /óra
Átlagos fogyasztás	293 W/m ² /óra
Tápegység bemeneti feszültsége	AC186 ~ 264V 47-63 Hz
Keretváltási frekvencia	60 Hz
Frissítési frekvencia	≥ 4200 Hz
Feldolgozási mélység	12 ~ 14 Bit
Videó támogatás	2K HD, 4K UHD
Várható élettartam	100 000 óra
Üzemi hőmérséklet / páratartalom (°C / RH)	-20 ~ 50°C / 10% ~ 80% RH nincs kondenzáció
Tárolási hőmérséklet / páratartalom (°C / RH)	-20 ~ 55°C / 10% ~ 80% RH nincs kondenzáció
Tanúsítványok	BIS/CE/CB/ROHS/EAC